



DX-0808

Digitally Controlled Matrix 8 x 8

Eight inputs switchable to 8-channel mixing bus. Bus signals can be mixed to 8 outputs.

LED matrix display of mixing points. 16 presets, restorable by selector combined with large LED number display.

Electronically balanced inputs and outputs with XLR connectors. Connector for remote control.

RS-232C and RS-485 interface. Access protection in two levels.

Optional bus connection cable is YA-8 (each two necessary).

DX-0808

Digital gesteuerte 8 x 8 Analogmatrix

Acht Eingänge auf den 8-Kanal Mischbus schaltbar. Bussignale auf 8 Ausgänge mit einstellbaren Pegeln mischbar.

Anzeige der Mischpunkte auf LED-Matrix. 16 Presets speicherbar, über Wahltasten aufrufbar und mit einer großen LED Ziffernanzeige kombiniert.

Elektronisch symmetrierte Ein- und Ausgänge mit XLR-Anschlüssen.

Fernbedienungsanschluß. RS-232C und RS-485 Schnittstelle.

Zugriffssperre in zwei Ebenen. Das optionale Verbindungskabel zweier Geräte ist YA-8 (2 Stück erforderlich).

Model / Specification	Modell / Leistungsmerkmal	DP-0206	DX-0808
Inputs	Eingänge	10 k Ω , +4 dBm (max. +24 dBm) electronically balanced / elektronisch symmetriert	
no. Of Inputs	Anzahl Eingänge	2 (2x DQ-A01: max. 6)	8 (4 units/Geräte: max. 32)
Connector	Anschluss	4-pole terminal block type / 4-polige steckbare Schraubklemme	XLR
Outputs	Ausgänge	+4 dBm (max. +24 dBm), 600 Ω electronically balanced / elektronisch symmetriert	
no. Of outputs	Anzahl Ausgänge	6 (2x DQ-A02: max. 10)	8 (4 units/Geräte: max. 32)
Connector	Anschluss	3-pole terminal block type / 3- polige steckbare Schraubklemme	XLR
AD/DA converter	AD-/DA-Wandler	24/24 bit	
sampling rate	Abtastrate	48 kHz	
Interfaces	Schnittstellen	RS232C, RS485	
Control	Steuerung	PC software Windows®95/98/NT	
Remote Control	Fernsteuerung	with/ mit DQ-C01: Presets, Volume, Mute	8-pin/ 8-pol. Mini-DIN plug/ Stecker: Presets
Preset Memories	Preset Speicher	16	16
Frequency Response	Übertragungsbereich	20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)	20 Hz - 20 kHz (+0.5/-2 dB)
Dynamic Range	Dynamikbereich	110 dB (IHF-A)	110 dB (20 - 20000 Hz)
THD	Klirrfaktor	< 0.05% (at / bei +4 dBm)	
Hardware Lock	Zugriffssperre	2 levels / 2 Ebenen	
Power Source	Spannungsversorgung	100...240 V AC, 50...60 Hz, 30W	100...240 V AC, 50...60 Hz, 40W
Dimensions (W x H x D)	Abmessungen (B x H x T)	482 x 88.4 x 331.1 mm	483 x 88.4 x 328 mm
standard Rack Height	Höheneinheiten	2	2
Weight	Gewicht	4.65 kg	6 kg